

DIHG1500




제 품 사 양

전원	DIHG1500	380V 60Hz, 3PH+N	최대소비 전력(W)	DIHG1500	10500 W	
	DIHG1500-A	340~420V, 50/60Hz, 3PH+N		DIHG1500-A	9900 W	
	DIHG1500-E			DIHG1500-E	10500 W	
전원연결방식	차단기 직결방식		최대소비전류량(A)	15 A		
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	9072 Kcal/h					
제 품 크 기	1500 X 750 X 850 (mm)		제 품 무 게	약 150 Kg		
Control 형태	버튼/다이얼 방식		제 품 형 태	Free Standing		
제어방식	온도센서 제어방식		설정가능 온도범위	40 ~ 230℃ (5℃ 단위)		
제 품 특 징	■ 제품 상판 재료 : CLAD(클래드) / 두께 : 7.5 T ■ 워킹 코일 형태 기존 제품들과 완전 다름					
제 품 기 능	■ 안전기능 - 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (265V 이상) - 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (180V 이하) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상) - 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시 - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시					
	■ 분리 가열 - 왼쪽 / 가운데 / 오른쪽 화구가 각각 분리되어 가열됨.					
	■ 온도모드 기능(전용) - 온도정밀제어 / 40~230℃범위(5℃단위) 내에서 온도설정가능					
	■ 자동 온도회복 기능 - 조리과 함께 상판온도가 떨어지면, 설정된 온도까지 자동으로 복구됨.					
	제품인증내역					인증 없음
	무상 A/S 기간					1년 무상(소비자 과실시 유상)

DIHG1500 에 대한 설치 가이드

전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 20A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600V, 6SQMM이상,
4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 600/1000V, 4SQMM 이상

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.