




CK26



제 품 사 양

전원	CK26	220V, 60Hz, 1PH			최대 소비 전력 (W)	CK26	2600 W				
	CK26-A	208~240V, 50/60Hz, 1PH				CK26-A					
	CK26-E	220~240V, 50/60Hz, 1PH				CK26-E					
	CK24-J	200V, 50/60Hz, 1PH				CK24-J	2400 W				
전원연결방식		전원플러그			최대소비전류량(A)			12 A			
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		2246.4 Kcal/h									
보 온 단 계		H1 ~ H7 단계 (7개 단계)			화 력 단 계			1 ~ 10 단계 (10개 단계)			
보온단계별 온도내역		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7			
		35℃	40℃	50℃	60℃	70℃	80℃	90℃			
		▶ 물의 양 : 1L / 용기종류 : 차핑디쉬 ▶ 별도의 조리온도 제어를 위한 센서 없음.									
제 품 크 기		365 X 450 X 115 (mm)			제 품 무 게			약 7 Kg			
Control 형태		버튼 방식			제 품 형 태			Portable			
용기인식 제한지름		최소 : Ø130mm 최대 : Ø300mm			제품 최대하중			30 Kg			
제 품 기 능		■ 안전기능									
		- 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel)									
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시									
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (265V 이상)									
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (180V 이하)									
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)									
		- 제품 상판과열 방지기능(반 용기과열 등) : Error "E6" 표시 (상판온도 260℃이상)									
		- 전원 불안정상상태 감지기능 : Error "E7" 표시									
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시									
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시									
		■ 보온 기능									
		- H1 ~ H7 단계									
		■ 일반 가열 기능									
		- 1 ~ 10 단계									
		제품인증내역		인증 없음							
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)									




공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

CK35



제 품 사 양

전원	CK35	220V, 60Hz, 1PH			최대 소비 전력 (W)	CK35	3500 W				
	CK35-A	208~240V, 50/60Hz, 1PH			전력 (W)	CK35-A	3300 W				
	CK35-E	220~240V, 50/60Hz, 1PH				CK35-E	3500 W				
	CK30-J	200V, 50/60Hz, 1PH				CK30-J	3000 W				
전원연결방식		전원플러그			최대소비전류량(A)			15 A			
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		3024 Kcal/h									
보 온 단 계		H1 ~ H7 단계 (7개 단계)			화 력 단 계			1 ~ 10 단계 (10개 단계)			
보온단계별 온도내역		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7			
		35℃	40℃	50℃	60℃	70℃	80℃	90℃			
		▶ 물의 양 : 1L / 용기종류 : 차핑디쉬 ▶ 별도의 조리온도 제어를 위한 센서 없음.									
제 품 크 기		365 X 450 X 115 (mm)			제 품 무 게			약 7 Kg			
Control 형태		버튼 방식			제 품 형 태			Portable			
용기인식 제한지름		최소 : Ø125mm 최대 : Ø300mm			제품 최대하중			30 Kg			
제 품 기 능		■ 안전기능									
		- 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel)									
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시									
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (265V 이상)									
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (180V 이하)									
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)									
제품인증내역		- 제품 상판과열 방지기능(반 용기과열 등) : Error "E6" 표시 (상판온도 260℃이상)									
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시									
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시									
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시									
		■ 보온 기능									
		- H1 ~ H7 단계									
무상 A/S 기간		■ 일반 가열 기능									
		- 1 ~ 10 단계									
제품인증내역		인증 없음									
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)									

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.