





DIHG35G



제 품 사 양

전원	DIHG35G	220V, 60Hz, 1PH	최대소비 전력(W)	DIHG35G	3500 W
	DIHG35G-A	208~240, 50/60Hz, 1PH		DIHG35G-A	3300 W
	DIHG35G-E	220~240, 50/60Hz, 1PH		DIHG35G-E	3500 W
	DIHG30G-J	200V, 50/60Hz, 1PH		DIHG30G-J	3000 W
전원연결방식		전원 플러그	최대소비전류량(A)		15 A
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		3024 Kcal/h			
제 품 크 기		450 X 600 X 345 (mm)	제 품 무 게		약 26 Kg
Control 형태		버튼/다이얼 방식	제 품 형 태		COUNTER TOP
제어방식		온도센서 제어방식	설정가능 온도범위		40 ~ 230℃ (5℃ 단위)
제 품 특 징		■ 제품 상판 재료 : CLAD(클래드) / 두께 : 7.5 T ■ 워킹 코일 형태가 DIHG35GIR 제품과 다름			
제 품 기 능		■ 안전기능 - 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (265V 이상) - 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (180V 이하) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상) - 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시 - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시			
		■ 온도모드 기능(전용) - 온도정밀제어 / 40~230℃ 범위(5℃단위) 내에서 온도설정이가능 / 오차율 ±2%이내			
		■ 자동 온도회복 기능 - 조리과 함께 상판온도가 떨어지면, 설정된 온도까지 자동으로 복구됨.			
		제품인증내역			
		인증 없음			
		무상 A/S 기간			
		1년 무상(소비자 과실시 유상)			

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

DIHG35GIR



제 품 사 양

전원	DIHG35GIR	220V, 60Hz, 1PH	최대소비 전력(W)	DIHG35GIR	3500 W
	DIHG35GIR-A	208~240, 50/60Hz, 1PH		DIHG35GIR-A	3300 W
	DIHG35GIR-E	220~240, 50/60Hz, 1PH		DIHG35GIR-E	3500 W
	DIHG30GIR-J	200V, 50/60Hz, 1PH		DIHG30GIR-J	3000 W
전원연결방식		전원 플러그	최대소비전류량(A)		15 A
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		3024 Kcal/h			
제 품 크 기		450 X 600 X 345 (mm)	제 품 무 게		약 50 Kg
Control 형태		버튼/다이얼 방식	제 품 형 태		COUNTER TOP
제어방식		온도센서 제어방식	설정가능 온도범위		40 ~ 230℃ (5℃ 단위)
제 품 특 징		■ 제품 상판 재료 : SPHC / 두께 : 10.0 T ■ 워킹 코일 형태가 DIHG35G 제품과 다름			
제 품 기 능		■ 안전기능			
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시			
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (265V 이상)			
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (180V 이하)			
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)			
		- 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시			
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시			
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시			
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시			
		■ 온도모드 기능(전용)			
		- 온도정밀제어 / 40~230℃ 범위(5℃단위) 내에서 온도설정이가능 / 오차를 ±2%이내			
		■ 자동 온도회복 기능			
		- 조리과 함께 상판온도가 떨어지면, 설정된 온도까지 자동으로 복구됨.			
제품인증내역		인증 없음			
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)			

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.