

BKPW



제 품 사 양

전원	BKPW	220V, 60Hz, 1PH	최대 소비 전력 (W)	BKPW	400 W			
	BKPW-A	208~240V, 50/60Hz, 1PH		BKPW-A				
	BKPW-E	220~240V, 50/60Hz, 1PH		BKPW-E				
	BKPW-J	200V, 50/60Hz, 1PH		BKPW-J				
전원연결방식	전원플러그		최대소비전류량(A)	2 A				
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	345.6 Kcal/h		단 계	7 단계 (Only Warming)				
단계별 온도내역 (보온기능 단계)	1	2	3	4	5	6	7	▶ 물의 양 : 1L ▶ 용기종류 : 차평디쉬 ▶ 별도의 조리온도 제어를 위한 온도센서 없음
	35℃	40℃	50℃	60℃	70℃	80℃	90℃	
제 품 크 기	296 X 370 X 80 (mm)			제 품 무 게	약 4 Kg			
Control 형태	유리 상판 Touch 방식			제 품 형 태	Built-In Type			
용기인식 제한지름	최소 : Ø130mm 최대 : Ø240mm			제 품 최대하중	30 Kg			
제 품 기 능	■ 안전기능 - 용기유무 구별기능 : Error "U" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "2" 표시 (265V 이상) - 저전압 유입방지 기능 : Error "3" 표시 (180V 이하) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "4" 표시 (IGBT Heat Sink 85°C이상) - 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "6" 표시 (상판온도 260°C이상) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "9" 표시 ■ 보온 기능(보온 전용 모델) - 1 ~ 7단계							
	제품인증내역							
	인증 없음							
	무상 A/S 기간							
	1년 무상(소비자 과실시 유상)							

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 타공 치수 (단위 : millimeters)

제품 사이즈	Install Guide
Install Guide 사용시 Case Cut Size	Install Guide 미사용시 Case Cut Size(받침Guide 용접)
Install Guide 사용시 Table Cut Size	L자 타공시 Table Cut Size
<p>공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862</p>	
<p>서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680</p>	
<p>DIPO INDUCTION RANGE / www.dipole.com</p>	
<p>COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.</p>	